

HUDC-SARJA

KAKSITOIMISET ALU-REIKÄSYLINTERIT

- Männän jousipalautteinen paluuliike
- Kevyt rakenne
- Suurin työpaine 700 bar
- Kahvat kaikissa malleissa



Nimike	Isku mm	Lepo- korkeus mm	Ulko- halkaisija mm	Reiän halkaisija mm	Öljytilavuus nosto cc	Öljytilavuus veto cc	Männän tehollinen pinta-ala cm ² nosto	Männän tehollinen pinta-ala cm ² veto	Paino kg
Nostoteho: 30 tn (281 kN), vetoteho: 13 tn (89 kN)									
HUDC3002	50	180	140	38	208	67	41	13	9
HUDC3004	101	231	140	38	416	133	41	13	11
HUDC3006	152	282	140	38	624	200	41	13	14
HUDC3010	254	394	140	38	1 040	332	41	13	18
Nostoteho: 50 tn (456 kN), vetoteho: 22 tn (151 kN)									
HUDC5002	50	180	191	54	337	112	66,5	22,1	15
HUDC5004	100	231	191	54	675	225	66,5	22,1	19
HUDC5006	152	282	191	54	1 013	337	66,5	22,1	23
HUDC5010	254	384	191	54	1 689	563	66,5	22,1	30
Nostoteho: 75 tn (674 kN), vetoteho: 40 tn (275 kN)									
HUDC7502	50	245	229	70	499	203	98,3	40,1	24
HUDC7504	100	295	229	70	998	407	98,3	40,1	32
HUDC7506	152	346	229	70	1 497	611	98,3	40,1	39
HUDC7510	254	448	229	70	2 495	1 019	98,3	40,1	45
Nostoteho: 100 tn (955 kN), vetoteho: 48 tn (332 kN)									
HUDC10002	50	257	279	89	707	246	139,3	48,5	42
HUDC10004	100	308	279	89	1 415	492	139,3	48,5	49
HUDC10006	152	359	279	89	2 123	738	139,3	48,5	56
HUDC10010	254	461	279	89	3 539	1 230	139,3	48,5	65
Nostoteho: 150 tn (1 328 kN), vetoteho: 71 tn (487 kN)									
HUDC15002	50	257	304	89	1 004	295	193,6	71	52
HUDC15004	100	308	304	89	2 008	590	193,6	71	61
HUDC15006	152	359	304	89	3 012	885	193,6	71	72
HUDC15010	254	461	304	88	5 021	1 475	193,6	71	82