

HDC-SARJA

KAKSITOIMISET REIKÄSYLINTERIT

- Rungossa ulkokierteet kiinnitystä varten
- Männän puhdistusrenkaat estävät epäpuhtauksien pääsyn hydraulijärjestelmään
- Sylinterit toimitetaan 3/8":n korkeavirtauksisella pikaliittimellä ja pölyhatulla
- Suurin työpaine on 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepo-korkeus mm	Ulko-halkaisija mm	Reiän halkaisija mm	Öljy-tilavuus nosto cc	Öljy-tilavuus veto cc	Männän tehollinen pinta-ala cm ² nosto	Männän tehollinen pinta-ala cm ² veto	Paino kg
Nostoteho: 30 tn (280 kN), vetoteho: 18 tn (176 kN)									
HDC3007	178	331	114	33	492	328	41	26	19,5
HDC3010	257	432	114	33	1 051	658	41	26	25,7
Nostoteho: 60 tn (578 kN), vetoteho: 40 tn (385 kN)									
HDC6003	89	248	159	54	750	500	84	56	29,8
HDC6006	165	324	159	54	1 390	926	84	56	36,8
HDC6010	257	438	159	54	2 165	1 443	84	56	51,0
Nostoteho: 100 tn (981 kN), vetoteho: 64 tn (625 kN)									
HDC10001	38	165	213	79	545	347	143	91	33,4
HDC10003	76	254	213	79	1 086	694	143	91	51,4
HDC10006	152	343	213	79	2 169	1 388	143	91	69,5
HDC10010	257	461	213	79	3 679	2 345	143	91	90,2
Nostoteho: 145 tn (1 407 kN), vetoteho: 75 tn (733 kN)									
HDC15008	203	349	248	79	4 247	2 170	205	107	108,5



HDC3010



HDC6010