

HF-SARJA

LITTEÄT YKSITOIMISET SYLINDERIT

- Suunniteltu käytettäväksi paikkoihin, joihin vakiosylinterit eivät mahdu
- Runko valmistettu erittäin korkealaatuisesta työkaluteräksestä
- Suurin työpaine 700 bar
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- 75, 100 ja 150 tn:n sylintereissä kantokahvat sisältyvät toimitukseen

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulkohalkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Paino kg
Nostoteho: 5 tn (49 kN)						
HF0500	16	41	60 x 40	11	7,1	0,9
Nostoteho: 5 tn (49 kN) (sis. 3/8" liitin, normaalivirtaus)						
HF0503	6	32	61 x 41	4	7,1	0,6
Nostoteho: 10 tn (104 kN)						
HF1005	11	43	84 x 56	17	15,2	1,5
Nostoteho: 20 tn (194 kN)						
HF2005	11	51	102 x 76	31	28,3	2,7
Nostoteho: 30 tn (288 kN)						
HF3005	13	59	117 x 97	54	41,9	4,4
Nostoteho: 45 tn (437 kN)						
HF5006	16	67	140 x 114	102	63,6	6,8
Nostoteho: 75 tn (726 kN) (sis. kahva)						
HF7506	16	80	165 x 140	166	103,9	11,5
Nostoteho: 90 tn (870 kN) (sis. kahva)						
HF10006	16	86	177 x 152	203	126,7	14,3
Nostoteho: 150 tn (1 359 kN) (sis. kahva)						
HF15006	16	100	215 x 190	316	197,9	24,2



HF0503




HF10006

TARVIKESETIT

Valikoimistamme löytyy myös valmiita tarvikesalkkuja, joissa sylinterin mukana toimitetaan magneettilukittuva korotuspalasarja. 5 tn:n sylinterin sarjaan sisältyy neljä korotuspalaa, kun taas 10, 20 ja 30 tn:n sylintereiden sarjoissa on kolme korotuspalaa.

Nimike	Sisältyvä sylinteri	Korotuspalojen korkeus mm				Paino kg
		1	2	3	4	
Nostoteho: 5 tn (49 kN)						
HF0503B	HF0503	4	11	23	30	2,5
Nostoteho: 10 tn (104 kN)						
HF1005B	HF1005	10	20	40	-	4,2
Nostoteho: 20 tn (194 kN)						
HF2005B	HF2005	10	20	40	-	6,8
Nostoteho: 30 tn (288 kN)						
HF3005B	HF3005	10	20	40	-	9,5
Nostoteho: 45 tn (437 kN)						
HF5006B	HF5006	10	20	40	-	14,7



HF0503B