

HG-SARJA

YKSITOIMISET SUURITEHOISET SYLINDERIT

- Nostovoima jopa 1 000 tn
- Vankkarakenteinen teräsrunko
- Nostosilmukat mukana vakiona
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Suurin työpaine 700 bar

Nimike	Isku mm	Lepokorkeus mm	Ulkohalkaisija mm	Öljytilavuus cc	Männän pinta-ala cm ²	Paino kg
Nostoteho: 95 tn (911 kN)						
HG10002	50	182	165	664	132,7	28
HG10004	100	232	165	1 327	132,7	34
HG10006	150	282	165	1 991	132,7	40
HG10008	200	332	165	2 655	132,7	45
HG10010	250	382	165	3 318	132,7	52
HG10012	300	432	165	3 982	132,7	58
Nostoteho: 150 tn (1 348 kN)						
HG15002	50	196	205	981	196,3	46
HG15004	100	246	205	1 963	196,3	55
HG15006	150	296	205	2 978	196,3	64
HG15008	200	346	205	3 926	196,3	74
HG15010	250	396	205	4 907	196,3	82
HG15012	300	446	205	5 889	196,3	92
Nostoteho: 200 tn (1 815 kN)						
HG20002	50	216	235	1 322	264,4	55
HG20006	150	316	235	3 989	264,4	91
HG20008	200	366	235	5 289	264,4	110
HG20012	300	466	235	7 977	264,4	146
Nostoteho: 300 tn (3 132 kN)						
HG30002	50	312	310	2 281	456,2	184
HG30006	150	412	310	6 843	456,2	232
HG30012	300	562	310	13 685	456,2	303
Nostoteho: 400 tn (3 844 kN)						
HG40002	50	374	350	2 800	559,9	270
HG40006	150	474	350	8 399	559,9	330
HG40012	300	625	350	17 077	559,9	421
Nostoteho: 500 tn (5 015 kN)						
HG50002	50	419	400	3 653	730,6	401
HG50006	150	519	400	10 959	730,6	480
HG50012	300	669	400	21 919	730,6	599
Nostoteho: 600 tn (5 871 kN)						
HG60002	50	429	430	4 277	855,3	474
HG60006	150	529	430	12 829	855,3	565
HG60010	250	457	430	21 383	855,3	656
HG60012	300	679	430	25 662	855,3	701
Nostoteho: 800 tn (8 075 kN)						
HG80002	50	474	505	5 881	1 176,3	741
HG80006	150	574	505	17 649	1 176,3	868
HG80012	300	724	505	35 281	1 176,3	1 058
Nostoteho: 1 000 tn (10 062 kN)						
HG100002	50	564	560	7 329	1 465,7	1 062
HG100006	150	664	560	21 991	1 465,7	1 213
HG100012	300	814	560	43 966	1 465,7	1 439



HG10004



HG10008



HG15006



HG20002