

# KONEIKOT VETOKIRISTYSTYÖKALUILLE

**Vaativiin olosuhteisiin suunnitellut vetokiristystyökalujen pumppuyksiköt toimitetaan kalibroidulla painemittarilla, pikaliittimillä, vaatimustenmukaisuusvakuutuksella ja koeponnistuksen tarkastustodistuksella.**

Käsikäyttöiset pumput tarjoavat taloudellisen ja toimivan vaihtoehdon vetokiristämiseen. Kaksinopeuksinen toiminta puolestaan lisää merkittävästi tehokkuutta. Rakenteeltaan kevyitä ja kompakteja pumppuja on saatavissa 2 800 bariin saakka.

Paineilmatoimiset pumppuyksiköt on suunniteltu ja valmistettu erittäin toimintavarmiksi ja helppokäyttöisiksi. Suuri öljytilavuus mahdollistaa useiden vetokiristimien samanaikaisen käytön

Sähkötoimisia pumppuyksikköjä on saatavana 1 500 ja 2 500 barin malleina. Ne ovat täydellisiä voimanlähteitä yhdessä hydraulisten ruuvikiristimien kanssa käytettäväksi. Yksi pumppujen erinomaisista ominaisuuksista on niiden etäkäyttömahdollisuus monipuolisella kauko-ohjaimella.



SPD1500



SPD1500PLUS



SPD1500.PEL

Nimike	Malli	Max. paine bar	Öljytilavuus l	Mitat (P x L x K) mm	Paino kg
<b>Sähkötoimiset koneikot</b>					
SPD1500	PEMA-1500-01-230	1 500	5	380 x 510 x 560	36
SPD1500PLUS	PEMA+230	1 500	3,5	665 x 370 x 340	36
SPD2500	PEMA-2500-01-230	2 500	5	380 x 510 x 560	36
SPD1500.PEL	PEMO-1500-01-230	1 500	5	247 x 347 x 546	30
SPD2500.PEL	PEMO-2500-01-230	2 500	5	247 x 347 x 546	30
<b>Paineilmatoimiset koneikot</b>					
PPD1500	PASF-1500	1 500	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD2500	PASF-2500	2 500	4,5	450 x 340 x 520	19,5
PPD1500-HF	PAHF-1500	1 500	4,5	450 x 340 x 520	22,5
PPD2500-HF	PAHF-2500	2 500	4,5	450 x 340 x 520	22,5
PPD1500-MINI	PAMI-1500	1 500	2,4	340 x 230 x 390	15
PPD1500-2*	PACS-1500	1 500	7,5	450 x 430 x 420	19,5
PPD2500-2*	PACS-2500	2 500	7,5	450 x 430 x 420	19,5
<b>Käsikäyttöiset pumput</b>					
MPD701	PHSL-700	700	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD1000	PHSS-1000	1 000	1,0	620 x 130 x 170	8,1
MPD1001	PHSL-1000	1 000	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD1500	PHSS-1500	1 500	1,0	620 x 130 x 170	8,1
MPD1501	PHSL-1500	1 500	2,4	620 x 130 x 170	9,9
MPD2501	PHSL-2500	2 500	2,4	620 x 130 x 170	10,5
MPD2801	PHSL-2800	2 800	2,4	620 x 130 x 170	10,5

\* Saatavilla ATEX sertifioituna



MPD1500



PPD1500



PPD1500-2