

# HT-SARJA

## YKSITOIMISET KIERRESYLINTERIT

- Korkealaatuiset yksitoimiset kierresylinterit
- Männän päässä ulkokierre
- Rungon pohjassa sisäkierre
- Vaihdeettava männän kierreadapteri mahdollistaa monipuolisten lisälaitteiden käytön
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Suurin työpaine 700 bar



Nimike	Isku (mm)	Lepokorkeus A (mm)	Ulko-halkaisija D (mm)	Öljytilavuus (cc)	Männän pinta-ala (cm <sup>2</sup> )	Sisäkierre	Ulkokierre	Paino (kg)
Nostoteho: 10 tn (100 kN) (Kierre 1 1/4" - 1 1/2 NPSM molemmissa päissä)								
HT1006	151	291	57	218	14,5	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	4,8
HT1010	253	393	57	365	14,5	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	1 1/4" - 1 1/2 NPSM	6,4
Nostoteho: 20 tn (228 kN) (Kierre 2" - 1 1/2 NPTF molemmissa päissä)								
HT2005	131	299	85	421	33,2	2" - 1 1/2 NPTF	2" - 1 1/2 NPTF	10

Nostoteho	Männän Ø E (mm)	Pohja - Liitin G (mm)	Rungon kauluksen ulkokierre K	Ulkokierteen pituus L (mm)	Nostotyynyn korkeus S (mm)
10 tn	38	42	2 1/4"-14UN	29	24
20 tn	57	47	3 5/16"-12UN	50	36

