

HC-SARJA

YKSITOIMISET REIKÄSYLINTERIT

- Jousipalautus nopeuttaa männän palautumista alkuasentoon
- Männän puhdistusrenkaat vähentävät likaantumista
- Rungossa ulkokierre sovitteita varten
- Sylinterit toimitetaan korkeavirtauksisella pikaliitimellä ja pölyhatulla
- Sylinterit tilauksesta aina 100 tonniin saakka
- Suurin työpaine 700 bar



HC1203XT *



HC3006T



HC2002T

Nimike	Isku (mm)	Lepokorkeus A (mm)	Ulkohalkaisija D (mm)	Reiän halkaisija E (mm)	Öljytilavuus (cc)	Männän pinta-ala (cm ²)	Paino (kg)
Nostoteho: 12 tn (129 kN)							
HC1201T	8	60	70	19	15	18,8	1,5
HC1202XT*	41	121	70	19	77	18,8	2,6
HC1202	41	121	70	19	77	18,8	2,6
HC1203XT*	76	184	70	19	143	18,8	3,9
Nostoteho: 20 tn (217 kN)							
HC2002T	51	162	100	27	161	31,6	7,2
HC2006T	154	306	100	27	487	31,6	13,4
Nostoteho: 30 tn (280 kN)							
HC3002T	64	179	114	33	261	40,8	10,4
HC3006T	155	331	114	33	634	40,8	19,5
Nostoteho: 60 tn (578 kN) [sis. 2 kantokahvaa]							
HC6003T	76	248	159	54	641	84,2	29,8
HC6006T	152	324	159	54	1 282	84,2	36,8
Nostoteho: 100 tn (980 kN) [sis. 2 kantokahvaa]							
HC10003T	76	254	213	79	1 087	142,8	51,4

*) XT-malleissa ei männän kierteitä.

Nimike	Rungon sisä-Ø C (mm)	Mäntä			Rungon kauluksen ulkokierre		Pohja - Liitin G (mm)	Rungon kiinnityskierteet		
		Ulko-Ø F (mm)	Sisäkierre J	Sisäkierteen pituus K (mm)	Ø H	Pituus L (mm)		Reikäväli X (mm)	Kiinnityskierte Y	Kierteen syvyys Z (mm)
HC1201T	49	35	3/4"-16UN	16	2 3/4"-16N	46	14	51	5/16"-18UNC	9
HC1202XT	49	35	3/4"-16UN	16	2 3/4"-16N	46	15	51	5/16"-18UNC	9
HC1202	49	35	-	-	2 3/4"-16N	46	15	51	5/16"-18UNC	9
HC1203XT	49	35	-	-	2 3/4"-16N	46	19	51	5/16"-18UNC	9
HC2002T	64	55	1 9/16"-16UN	19	3 7/8"-12N	38	19	83	3/8"-16UNC	9
HC2006T	64	55	1 9/16"-16UN	19	3 7/8"-12N	38	19	83	3/8"-16UNC	9
HC3002T	72	63	1 13/16"-16UN	22	4 1/2"-12N	42	23	92	3/8"-16UNC	14
HC3006T	72	63	1 13/16"-16UN	22	4 1/2"-12N	42	23	92	3/8"-16UNC	14
HC6003T	104	93	2 3/4"-16UN	19	6 1/4"-12N	49	27	130	1/2"-13UNC	14
HC6006T	104	93	2 3/4"-16UN	19	6 1/4"-12N	49	27	130	1/2"-13UNC	14
HC10003T	135	125	4"-16UN	25	8 3/8"-12N	60	27	178	5/8"-11UNC	19

