

## CLECO

### PAINELMATOIMSET KULMAKONEET – SUORAVETOMALLIT SUUNNANVAIHDOLLA JA ILMAN SUUNNANVAIHTOA

- ▮ Tasainen vääntö tavoitemomenttiin asti
- ▮ Kompakti kulmapää mahtuu moneen käyttökohteeseen
- ▮ Kevyt ja ergonominen rakenne
- ▮ Helppo huoltaa ja kalibroida
- ▮ Teollisuuden kemikaaleja kestävä kahvan materiaali
- ▮ Clecon luotettava ja laadukas paineilmamoottori
- ▮ Kestävä kulmavaihteisto
- ▮ Käytetään lubron kanssa



Nimike	Max. Momenttialue Nm	Vääntö	Kierrosnopeus rpm	Pituus mm	Pään korkeus mm	Rungon poikkisäde mm	Paino kg	Ilmankulutus m³/min	Liitinkierre
<b>19-sarjan kulmakoneet</b>									
19RAS03AM2	3,2	1/4" SQ	1 700	289,6	26,9	9,14	0,59	0,31	1/8"
19RAS04AH2	3,6	1/4" SQ	1 500	284,5	30,2	12,7	0,64	0,31	1/8"
19RAS05AM2	5,2	1/4" SQ	850	269,2	26,9	9,14	0,54	0,31	1/8"
19RAS06AH3	6,2	3/8" SQ	880	279,4	30,2	12,7	0,59	0,31	1/8"
<b>55- &amp; 75-sarjojen kulmakoneet suunnanvaihdolla</b>									
55RNL-7T-4	55,6	1/2" SQ	490	408,9	41,4	18,3	2,78	2,00	1/2"
55RNL-4T-4	92	1/2" SQ	290	424,2	41,4	18,3	2,95	2,00	1/2"
55RNL-3T-4	135	1/2" SQ	195	424,2	41,4	18,3	2,95	2,00	1/2"
75RNL-4V-4	142	1/2" SQ	280	492,8	64,0	27,7	5,16	1,98	1/2"
55RNL-2T-4	176	1/2" SQ	145	424,2	41,4	18,3	2,95	2,00	1/2"
75RNL-3V-4	210	1/2" SQ	190	492,8	64,0	27,7	5,16	1,98	1/2"
75RNL-2V-4	278	1/2" SQ	140	492,8	63,5	27,7	5,16	1,98	1/2"
75RNL-3X-6	330	3/4" SQ	120	510,5	69,9	36,6	5,95	1,98	1/2"
75RNL-2X-6	440	3/4" SQ	90	510,5	69,9	36,6	5,95	1,98	1/2"
<b>55- &amp; 75-sarjojen kulmakoneet ilman suunnanvaihtoa</b>									
55NL-3T-4	149	1/2" SQ	290	424,2	50,0	22,4	2,89	2,00	1/2"
55NL-2T-4	190	1/2" SQ	210	424,2	50,0	22,4	2,89	2,00	1/2"



19RAS



55RNL