

# KIINNITYSLAIPALLA VARUSTETUT MOMENTTIANTURIT (FMT-MALLIT)

**Laippakiinnitteiset anturit toimitetaan aina anturikaapelilla ja näyttölaitteisiin yhteensopivalla liittimellä. Anturien kiinnityspisteet mahdollistavat niiden kiinnittämisen työtasoon tai yhteensopivaan kalibrointipenkkiin.**

- Antureiden tarkkuus 20-100 %:n mittausalueella on parempi kuin  $\pm 0.5$  % ja alle 20 %:n alueella parempi kuin  $\pm 1$  % lukemasta
- Anturityypit ovat SMART-yhteensopivia – näyttölaitteet tunnistavat anturityypin automaattisesti
- "Rundown-liitossimulaattorit" ruuvinvääntimien kalibrointia varten tulevat vakiovarusteena aina 150 Nm:n anturikokoon asti
- Toimitetaan akkreditoidulla kalibrointitodistuksella



Kapasiteetti	Nimike	Momenttialue Nm	Toimitettavat vääntiöt	Rundown	Vääntiö	Resoluutio
2 Nm	50671.xxx	0,04 - 2	1/4"	50539	1/4" hex	0,0001
10 Nm	50672.xxx	0,5 - 10	1/4"	50540	1/4" hex	0,001
25 Nm	50673.xxx	1,25 - 25	1/4", 3/8"	50541	1/4" hex	0,001
60 Nm	50844.xxx	3 - 60	3/8", 1/2"	50845	22 mm 8-sakara	0,001
150 Nm	50674.xxx	7,5 - 150	3/8", 1/2"	50692	22 mm 8-sakara	0,01
400 Nm	50675.xxx	20 - 400	1/2", 3/4"	50819	22 mm 8-sakara	0,01
1500 Nm	50676.xxx	30 - 1 500	1/2", 3/4", 1"	-	22 mm 8-sakara	0,1

## TARVIKKEET

Nimike	Kuvaus
50539	2 Nm Rundown (myös TST2 / TruCheck2)
50540	10 Nm Rundown (myös TST10 / TruCheck 2)
50541	25 Nm Rundown (myös TST25)
50852	30 Nm Rundown (myös TruCheck 2)
50845	60 Nm Rundown
50692	150 Nm Rundown
50819	400 Nm Rundown
52236	1/4" hex - 1/4" vääntiöadapteri
52237	1/4" hex - 3/8" vääntiöadapteri
52251	3/8" vääntiö - 22 mm adapteri
52246	1/2" vääntiö - 22 mm adapteri
52245	3/4" vääntiö - 22 mm adapteri
52254	1/2" vääntiö - 35 mm adapteri
52241	3/4" vääntiö - 35 mm adapteri
52242	1" vääntiö - 35 mm adapteri
62221.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 2 - 400 Nm
62220.BLK9005	FMT-kiinnityspenkki 150 - 1 500 Nm



50540



50692



52236



62221. BLK9005



52251